



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Velocidad: B/N 20c.p.m.
- Capacidad de papel: 600 hojas estándar y 1.100 hojas máxima
- Escáner color A3
- dúplex y clasificación electrónica de serie
- Alimentador opcional para aumentar la productividad
- Escáner e impresión de red opcionales

Manténgase a día de las comunicaciones empresariales con una solución fácil y compacta cubriendo todas las necesidades básicas de nuestra oficina. La MX-M200D está repleta de una amplia gama de funciones, copia, escaneo, impresión para ofrecernos un rendimiento excelente. Gracias a Lenguaje de impresora Sharp con compresión (SPLC), reduce al máximo el tiempo de espera, incluso en tareas complejas. La copia es rápida, y las características, tales como clasificación electrónica, para la creación de varios conjuntos de documentos ordenados sin la necesidad de un clasificador, aumentará la productividad. Los SPF ó RSPF para documentos de una ó de dos caras se utilizan para el escaneo ó copia a una ó a dos caras. Y con las opciones disponibles para impresión en red, escaneado y fax Super G3, la MX-M200D puede hacer crecer su negocio.



General

- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **20**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **11**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A6 - A3**
- Peso del papel (g/m2): **56-90 (Bypass 56-200)**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **600**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **1100**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **45**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **48**
- Memoria impresora mínima/máxima (MB): **64/320**
- Dúplex: **Std**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,2**
- Dimensiones (mm): **590 x 574 x 522**
- Peso (kg): **33**

Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **7,2**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **600 x 600**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25-400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

Alimentador de documentos

- Capacidad original (hojas): **40**

Escáner

- Escáner en red (estándar/opcional): **Opt**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- Formatos de archivo: **TIFF, PDF, JPEG**
- Utilidades del escáner: **Button Manager , TWAIN, Sharpdesk**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**

Impresora

- Resolución (ppp): **600**
- Impresora en red (estándar/opcional): **Opt**
- Interfaz estándar/opcional: **Std USB 2.0, Opt 10/100 BaseTX**
- SO compatible estándar: **Win 2000/XP/Vista**
- Opciones de SO compatibles: **Windows Server 2003/2008; Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6**
- Protocolos de red:
TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Impresora emulación PDL estándar/opcional: **Std SPLC (GDI with JBIG compression) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript 3**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finalizador

- Desplazamiento offset: **✓**

Fax

- Fax (estándar/opcional): **Opt**
- Método de compresión: **JBIG/MMR/MR/MH**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- Resolución de transmisión:
STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **2/10**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **300**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **200**