



- ▶ PANTALLA DE 55" (138,8 CM) PARA CARTELERÍA PROFESIONAL CON FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO
- ▶ 1920 X 1080 PÍXELES CON 400 CD/M2
- ▶ CARTELERÍA SENCILLA Y FÁCIL CON CINCO ALTAVOCES DE 5 W Y REPRODUCTOR MULTIMEDIA POR USB
- ▶ CONTRASTE 1100:1
- ▶ LED, CON ILUMINACIÓN DESDE LOS BORDES
- ▶ MARCO DE DISEÑO FINO
- ▶ SOPORTE DE INSTALACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL, BOCA ARRIBA Y BOCA ABAJO
- ▶ IPS DISPLAY TECHNOLOGY

Sharp ha desarrollado una nueva y apasionante serie de monitores profesionales, resistentes y fáciles de usar, que resultan ideales para una gran variedad de aplicaciones, como establecimientos comerciales, entornos de hostelería, zonas de recepción, vestíbulos y otros espacios corporativos y públicos. Con un diseño elegante, fino y discreto, la última generación de la serie PNY resulta fácil de usar y funciona directamente de forma autónoma.

La nueva pantalla PNY de 55" (138,8 cm) se ha diseñado para garantizar una proyección ininterrumpida y prolongada, y cuenta con un potente reproductor multimedia integrado por USB (no necesita otros equipos ni cables antiestéticos), lo que facilita todavía más la visualización de mensajes, imágenes y vídeos. Como solución fácil de usar y extremadamente fiable, y excelente calidad de imagen y sonido, la PN-Y556 sienta un nuevo estándar en el ámbito de la cartelería visual lista para su uso inmediatamente en cualquier momento y lugar.

Con una tecnología de retroiluminación LED de vanguardia, que permite un diseño de marco muy estrecho y poca profundidad, la última pantalla PN-Y556 de 55" es una elegante incorporación a cualquier aplicación de cartelería profesional. Con una gran fiabilidad, excelente durabilidad y facilidad de uso, este monitor se puede instalar en posición vertical u horizontal, e incluso boca arriba o boca abajo, para utilizarlo con aplicaciones más llamativas.

La capacidad integrada de conexión en cadena, a través de la toma de vídeo DVI-D, permite conectar hasta cinco unidades juntas para mostrar el mismo contenido. Una razón más que explica por qué los monitores LCD de Sharp se pueden utilizar para ampliar las posibilidades comerciales.

Sharp Content Distributor (SCD), que se puede descargar como opción, es una herramienta de software fácil de usar, que permite gestionar, cargar y planificar fácilmente el contenido de imágenes y vídeos a través de LAN hasta el reproductor multimedia por USB. La herramienta SCD permite identificar y seleccionar cualquiera de los modelos de la serie PNY en su red y, de forma individual o en conjunto, programar su funcionamiento y los cambios de contenido. SCD carga el contenido a través de LAN hasta el dispositivo de memoria USB o SD conectado al reproductor multimedia integrado. La carga de SCD también se puede realizar por vía inalámbrica utilizando una tarjeta SD compatible con conexión inalámbrica (p. ej., Toshiba FlashAir™).

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **LCD IPS**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1920 X 1080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **55/138.8**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **EDGE LED**
- ▶ Brillo (cd/m2): **450**
- ▶ Relación de contraste: **1100:1**
- ▶ Colores de visualización: **16.77 Million**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **12**
- ▶ Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **178/178**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **105**
- ▶ Consumo (W) (en espera): **0.5**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **5 - 40**
- ▶ Humedad (%): **20 - 80**
- ▶ Disipación térmica (BTU/h) MAX: **358**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **9.5**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **9.5/15.6**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1233/710/46**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **18**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: ✓
- ▶ Altavoces integrados (W): **7 + 7**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- ▶ Administración de energía: ✓
- ▶ Color de la carcasa: **BLACK**
- ▶ Sin ventilador: ✓
- ▶ Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- ▶ Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- ▶ Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: ✓
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Vertical: ✓
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/400mm X 400mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES